

Pfenning "Stadtwald"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m Baumschutz-Randefassung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning Baumschutzborde Typ „ Stadtwald“ aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.</p> <p>Witterungswiderstand Klasse: D, Festigkeit Klasse: Klasse: T, Abriebwiderstand Klasse: I. ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340.</p> <p>Erforderlichen zusätzlichen Aushub für Borde herstellen, Aushubsohle verdichten. Überschüssiges Material beseitigt AN (Bordsteingraben in ungebundener Tragschicht).</p> <p>Beton, auch mit Verzögerer, muss geschützt gelagert werden und nach 2 Stunden vollständig verarbeitet sein.</p> <p>Unterbeton und Rückenstütze aus C 12/15 min. 20 cm dick, herstellen. Unterbeton 2-lagig, 1. Lage (min. 3/4 der Höhe) durch Stampfen verdichten, 2. Lage "frisch in frisch", um das erforderlichen Setzmaß überhöht, aufbringen.</p> <p>Bordsteine mit engen Fugen höhen- und fluchtgerecht mit einem geeignetem Werkzeug in den Beton hineintreiben.</p> <p>Rückenstütze min. 15 cm breit, in Schalung einbringen und verdichten, "frisch in frisch" mit dem Unterbeton, bis 10 cm unter OK Bordstein, Oberfläche 3 cm nach außen geneigt.</p>	

Pfenning "Stadtwald "

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>Abmessungen / Bezeichnungen nach DIN 483:2004 In Baulängen von 1000 mm oder 500 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Stadtwald 12/300mm<input type="checkbox"/> Bogenelement 90Grad R=0,5m <p>Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Granit grau sandgestrahlt<input type="checkbox"/> Porphyrot rot sandgestrahlt <p>Hersteller:</p> <p>Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de</p>	