

## Pfenning Baumquartier-Abdeckung "Auwald"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....Stück Pfenning Baumquartier-Abdeckung „Auwald“ herstellen.</p> <p>Mit Pfenning Baumquartier-Abdeckung „Auwald“ aus Beton auf bauseitigem Baumquartier herstellen. Güteeigenschaften nach DIN EN 1339 Flächenlast max. 10kN/m<sup>2</sup> Einzelradlast max. 15 kN.</p> <p>Abmessung: quadratische Abdeckung, gelocht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ I, 150/150 cm; bestehend aus 2 Einzelementen Dicke 12 cm. Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig Innenöffnung 50 cm  2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 250 cm</li> <li><input type="checkbox"/> Typ IA, 160/160 cm; bestehend aus 2 Einzelementen Dicke 12 cm. Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig Innenöffnung 50 cm  2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 250 cm</li> <li><input type="checkbox"/> Typ II, 200/200 cm; bestehend aus 2 Einzelementen Dicke 12 cm Einsatzring 120/75 cm, 2-teilig Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig Innenöffnung 50 cm  2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 300 cm</li> <li><input type="checkbox"/> Typ III, 250/250 cm; bestehend aus 2 Einzelementen Dicke 12 cm Einsatzring 120/75 cm, 2-teilig Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig Innenöffnung 50 cm  2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 350 cm</li> </ul>	

## Pfenning Baumquartier-Abdeckung "Auwald"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>Farben:           <input type="checkbox"/> grau</p> <p style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> Oberflächen passend zu allen Pfenning-Pflastersystemen</p> <p>Pfenning Baumquartier-Abdeckung „Auwald“ auf Auflagebalken höhengerecht an die anschließenden Befestigungen versetzen.</p> <p>4 Betonfundamente für Auflagebalken oder Stützelemente herstellen aus Beton C 12/15. Aushub für Fundamente in erforderlicher Größe herstellen, überschüssigen Aushub beseitigt AN.</p> <p>Auflagebalken auf Ausgleichsmörtelschicht, Mörtel MG III DIN 1053, aufsetzen und entsprechend Erfordernis höhen- und Fluchtgerecht ausrichten. Abdeckung auflegen auf Ausgleichsmörtelschicht MG III.</p> <p><b>Hersteller:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim</b> <b>Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683</b> <a href="http://www.beton-pfenning.de">www.beton-pfenning.de</a> / <a href="mailto:info@beton-pfenning.de">info@beton-pfenning.de</a></p>	