

Pfenning "HydroVario-Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning HydroVario-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.</p> <p>Witterungswiderstand Klasse: D, Abriebwiderstand Klasse: I. ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.</p> <p>HydroVario Pflastersteine mit Speicherkammern, zur Herstellung einer wasserdurchlässigen Fläche bei guter Begehbarkeit.</p> <p>Pflastersteine mit Hartgesteinvorsatz aus Edelsplitt, mit seitlichen Abstandshaltern und Speicherkammern.</p> <p>Pflasterbett aus geeignetem wasserdurchlässigem Baustoffgemisch für Bettungen gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 Der k_f-Wert sollte $5,4 \times 10^{-5}$ m/s betragen. Die Dicke des Pflasterbettes sollte im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm betragen.</p> <p>Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht im vorgeschriebenen Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen.</p> <p>Die Fugen und die Speicherkammern vollständig mit Edelsplitt 1/3 mm z.B. Granit oder gleichwertigem Hartgestein, Schlagzertrümmerung SZ < 20, füllen (ggf. nach dem Abrütteln nochmals nachfüllen) und anschließend mit Sand 0/2 mm abdecken.</p> <p>Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln.</p>	

Pfenning "HydroVario-Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>Steinformate: <input type="checkbox"/> 16/24 cm</p> <p>Nicht wasserdurchlässige Steinformate zur Randausbildung und Systemergänzung:</p> <p style="padding-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 16/16 cm <input type="checkbox"/> 8/16 cm</p> <p>Steindicke : 8 cm</p> <p>Farben (durchgefärbt): <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> rehbraun <input type="checkbox"/> anthrazit <input type="checkbox"/> weinlaub <input type="checkbox"/> torf <input type="checkbox"/> sierra <input type="checkbox"/> variobraun dunkel</p> <p>Oberflächen: <input type="checkbox"/> Amorbacher <input type="checkbox"/> Basalt <input type="checkbox"/> Biedensand grau <input type="checkbox"/> Kristall <input type="checkbox"/> Marbacher <input type="checkbox"/> Rhein braun <input type="checkbox"/> Neckartaler</p> <p>Hersteller:</p> <p style="text-align: center;">Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de</p>	