

Pfenning "Rinnenplatten/Muldensteine"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m Rinne in gebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning Rinnenplatten und Muldensteinen aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB,</p> <p>Witterungswiderstand Klasse: D, Festigkeit Klasse: Klasse: T, Abriebwiderstand Klasse: I. ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1339.</p> <p>Rinnenplatten und Muldensteine aus Beton mit Hartgesteinvorsatz aus Edelsplitt.</p> <p>Unterbeton, C20/25, 15 cm dick in Schalung herstellen und durch stampfen verdichten, Bettung aus geeignetem frost- und tausalz widerstandsfähigem Bettungsmörtel, Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm, „frisch in frisch“ aufbringen und Rinnen in geplanter endgültiger Höhen hammerfest versetzen.</p> <p>Rinnenplatten wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht in vorgeschriebenem Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite von 10 mm verlegen.</p> <p>Frost- und tausalz widerstandsfähigen Pflasterfugenmörtel als Werk trockenmörtel, Druckfestigkeit im eingebauten Zustand min. 30 N/mm² max. 40 N/mm², nach Herstellervorschrift mischen und vollfugig einschlänmen.</p> <p>Rinne vor Abbinden des Mörtels von Rückständen reinigen, Fuge max. 4 mm zurückliegend.</p> <p>Bewegungsfugen im Abstand von 7 m und an Straßenabläufen durch Einlegen einer Trennscheibe aus Neukautschuk-RC-Material herstellen. Fugenspalt 3 cm tief freilegen und nach ZTV Fug-StB füllen.</p>	

Pfenning "Rinnenplatten/Muldensteine"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis						
1	<p>Formate:</p> <p>Rinnenplatten</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/> 30/15/ 6 cm,</td><td><input type="checkbox"/> 30/15/ 8 cm,</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 30/30/ 6 cm,</td><td><input type="checkbox"/> 30/30/ 8 cm,</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 30/30/10 cm,</td><td><input type="checkbox"/> 30/30/10-12 cm,</td></tr></table> <p>Muldensteine</p> <p><input type="checkbox"/> 30/30/12 cm mit 2 cm Stich</p> <p>Hersteller:</p> <p>Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de</p>	<input type="checkbox"/> 30/15/ 6 cm,	<input type="checkbox"/> 30/15/ 8 cm,	<input type="checkbox"/> 30/30/ 6 cm,	<input type="checkbox"/> 30/30/ 8 cm,	<input type="checkbox"/> 30/30/10 cm,	<input type="checkbox"/> 30/30/10-12 cm,	
<input type="checkbox"/> 30/15/ 6 cm,	<input type="checkbox"/> 30/15/ 8 cm,							
<input type="checkbox"/> 30/30/ 6 cm,	<input type="checkbox"/> 30/30/ 8 cm,							
<input type="checkbox"/> 30/30/10 cm,	<input type="checkbox"/> 30/30/10-12 cm,							