

DIN EN 1338 • mit Mikrofase • mit steinumfassendem EPDM-Profil

Combi Connect® Pflastersystem	Abmessungen			Gewicht	Bedarf
	Länge cm	Breite cm	Dicke cm	ca. kg/m ²	ca. St./m ²
Combi Connect®	30	18	10	220	18,50
Combi Connect®	24	18	10	220	23,00
Combi Connect®	18	18	10	220	30,00
Combi Connect® Randergänzungssatz	Maße s. linke Seite	Maße s. linke Seite	10	220	Maße s. linke Seite

DIN EN 1338 • mit Mikrofase • EPDM-Profile beigelegt

Combi Connect® Umpflasterungssets	Abmessungen			Durchmesser	Gewicht
	Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Ø cm	ca. kg/Set
Schachtum- pflasterungsset, 20-tlg.	108	108	10	80,0	150
Hydrantenkappenset, 6-tlg.	60	48	10	27,0/38,0	65
Streckenschieberset, 4-tlg.	36	36	10	20,0	30
Hausanschluss- schieberset, 4-tlg.	36	36	10	15,0	30

Für Anpassungsbereiche bei geschnittenen Steinflanken

Combi Connect® EPDM-Profilstreifen	Abmessungen			Bedarf
	Länge cm	Breite cm	Dicke cm	ca. St./lfm
Combi Connect® Profilstreifen	30	9,5	0,2	3,4
Combi Connect® Profilstreifen	18	9,5	0,2	5,6